RAPPEL

 # Ligne : Identique à l'ordre d'exécution du débogueur. Une ligne distincte par affectation, appel ou retour.
Portées et variables : Contenu des variables globales, locales et paramètres identifiés par portées.
Fonction appelée : N'écrire que les valeurs finales évaluées (ex. : si b = 3, écrire f(5) et non f(b + 2).
Valeur retournée : N'écrire que la valeur finale retournée (ex. : si b = 3, écrire 5 et non b + 2).
Pile d'appels : Le nom (ex : f) de la fonction courante (en haut) et la plus ancienne (en bas).

Une même ligne du tableau ne peut pas contenir à la fois une "Valeur retournée" et une "Fonction appelée".

Exercice :

	PORTÉES ET VARIABLES												
# LIGNE										**AFFICHAGE**	**PILE D'APPELS**	**FONCTION APPELÉE**	**VALEUR RETOURNÉE**

RAPPEL

 # Ligne : Identique à l'ordre d'exécution du débogueur. Une ligne distincte par affectation, appel ou retour.
Portées et variables : Contenu des variables globales, locales et paramètres identifiés par portées.
Fonction appelée : N'écrire que les valeurs finales évaluées (ex. : si b = 3, écrire f(5) et non f(b + 2).
Valeur retournée : N'écrire que la valeur finale retournée (ex. : si b = 3, écrire 5 et non b + 2).
Pile d'appels : Le nom (ex : f) de la fonction courante (en haut) et la plus ancienne (en bas).

Une même ligne du tableau ne peut pas contenir à la fois une "Valeur retournée" et une "Fonction appelée".

Exercice :

	PORTÉES ET VARIABLES												
# LIGNE										**AFFICHAGE**	**PILE D'APPELS**	**FONCTION APPELÉE**	**VALEUR RETOURNÉE**