RAPPEL

 # Ligne : Identique à l'ordre d'exécution du débogueur. Une ligne distincte par affectation, appel ou retour.
Portées et variables : Contenu des variables globales, locales et paramètres identifiés par portées.
Fonction appelée : N'écrire que les valeurs finales évaluées (ex. : si b = 3, écrire f(5) et non f(b + 2).
Valeur retournée : N'écrire que la valeur finale retournée (ex. : si b = 3, écrire 5 et non b + 2).
Pile d'appels : Le nom (ex : f) de la fonction courante (en haut) et la plus ancienne (en bas).

Une même ligne du tableau ne peut pas contenir à la fois une "Valeur retournée" et une "Fonction appelée".

Exercice : R04 - Exercice - Trace avec opérateurs and et or

	PORTÉES ET VARIABLES												
	calcul												
# LIGNE	x	y	z							**AFFICHAGE**	**PILE D'APPELS**	**FONCTION APPELÉE**	**VALEUR RETOURNÉE**
8												**mystere(0, 15 ,15)**	
2	**0**	**15**	**15**								mystere		
4	0	15	15								mystere		
5	0	15	15							**Cas 2**	mystere		
8													
9												**mystere(5, 10, 15)**	
8	**5**	**10**	**15**								mystere		
2	5	10	15								mystere		
3	5	10	15							**Cas 1**	mystere		
4	5	10	15								mystere		
5	5	10	15							**Cas 2**	mystere		
9													